

# White Glove Bathtub & Tile Reglazing

Care & Maintenance Guide | Guía de Cuidado y Mantenimiento

(888) 498-3526

info@whiteglovereglazing.com

whiteglovereglazing.com

**Important / Importante:** Do not use your refinished surface for at least **24 hours** after service. Treat gently for the first **7 days**. | No use la superficie reacondicionada durante al menos **24 horas**. Trátela con cuidado los primeros **7 días**.

## ENGLISH

### The First 7 Days

- › Keep surface dry and unused for the first 24 hours — no exceptions
- › No bathmats, suction cups, or soap dishes during the first week
- › Avoid dragging bottles, razors, or metal containers across the finish
- › After each use, rinse and wipe dry with a soft towel or microfiber cloth
- › If you notice a dripping faucet or showerhead, have it repaired promptly

### Routine Cleaning

Clean once per week. **Wait one full week after refinishing before your first cleaning.** Use a soft sponge or microfiber cloth. Rinse thoroughly and wipe dry after every cleaning.

### Recommended Cleaners

- Lysol 4-in-1
- Formula 409
- Mr. Clean
- Scrubbing Bubbles\*
- Fantastik
- Simple Green
- Mild Dish Soap

*\*Non-abrasive varieties only.*

### Do's & Don'ts

## ESPAÑOL

### Los Primeros 7 Días

- › Mantenga la superficie seca y sin usar las primeras 24 horas — sin excepciones
- › Sin tapetes, ventosas ni jaboneras durante la primera semana
- › Evite arrastrar botellas, rasuradoras o recipientes metálicos sobre el acabado
- › Después de cada uso, enjuague y seque con una toalla suave o microfibra
- › Si nota goteo en la llave o regadera, repárelo de inmediato

### Limpieza de Rutina

Limpie una vez por semana. **Espere 7 días completos después del servicio antes de su primera limpieza.** Use una esponja suave o paño de microfibra. Enjuague bien y seque después de cada limpieza.

### Limpiadores Recomendados

- Lysol 4-in-1
- Formula 409
- Mr. Clean
- Scrubbing Bubbles\*
- Fantastik
- Simple Green
- Jabón Lavavajillas

*\*Variedades no abrasivas únicamente.*

### Qué Hacer y Qué Evitar

| ✓ DO                                         | ✗ DON'T                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rinse and wipe dry after each use            | Abrasive powders (Comet, Ajax) or scouring pads |
| Clean weekly with soft sponge (week 2+)      | Steel wool, wire brushes, or Magic Eraser pads  |
| Store soaps on a shelf or hanging caddy      | Leave bathmats or suction cups in place         |
| Use cutting boards on refinished countertops | Allow standing water for extended periods       |
| Repair drips promptly to prevent wear spots  | Use chemical drain cleaners near the surface    |

| ✓ SÍ                                               | ✗ NO                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Enjuague y seque después de cada uso               | Polvos abrasivos (Comet, Ajax) o fibras           |
| Limpie semanalmente con esponja suave (semana 2+)  | Lana de acero, cepillos de alambre o Magic Eraser |
| Guarde jabones en repisa o canastilla colgante     | Dejar tapetes o ventosas puestos                  |
| Use tablas de cortar en encimeras reacondicionadas | Agua estancada por períodos prolongados           |
| Repare goteos de inmediato                         | Destapacaños químicos cerca de la superficie      |

### What to Avoid

- › Abrasive powders and scouring pads
- › Steel wool, wire brushes, or rough scrubbers
- › Harsh solvents — oven cleaner, paint or adhesive remover
- › Ammonia-based cleaners left on the surface
- › Chemical drain cleaners (rinse immediately if contact occurs)
- › Routine bleach use — our coating is bleach-resistant, but frequent use can dull the finish

### Qué Evitar

- › Polvos abrasivos y fibras para restregar
- › Lana de acero, cepillos de alambre o estropajos ásperos
- › Solventes fuertes — limpiador de hornos, removedor de pintura o adhesivos
- › Limpiadores con amoníaco dejados sobre la superficie
- › Destapacaños químicos (enjuague de inmediato si hay contacto)
- › Uso rutinario de cloro — el recubrimiento es resistente, pero el uso frecuente puede opacar el acabado